

Roxil Silicon Holzschutz

Produktbeschreibung

Roxil Silicon Holzschutz ist eine flüssige, auf Wasser basierende Silikon-Emulsion zum Schutz von Holz. Das Silikon dichtet die Oberfläche ab und schützt Holz vor den unerwünschten Effekten von Feuchtigkeit, welche in Fäule und Verfall resultieren können. **Roxil Silicon Holzschutz** kann mit Pinsel oder Spray aufgetragen werden.

Vorteile

- Entspricht Gefährdungsklasse 3 nach EN 335 (Außenanwendung, oberhalb Erdoberfläche)
- Reduziert organisches Wachstum (Blaufäule, Pilzbefall, Schimmel, Algen)
- Reduzierung der Wasseraufnahme
- Verbesserte Dimensionsstabilität
- Langanhaltend (10+ Jahre auf weichem Holz)
- Gebrauchsfertig

Eigenschaften

| | |
|--------------------|---|
| Aussehen | Weißer Flüssigkeit |
| Spez. Gewicht | 1 g/cm ³ |
| Größe & Verpackung | 5 Liter Kanister |
| Ergiebigkeit | 2 Schichten je 5 - 10 m pro Liter |
| Lebenserwartung | 10+ Jahre |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern |
| Lagerfähigkeit | 12 Monate |
| UV Stabilität | QUV-Tests bestätigen eine 10 Jahre Beständigkeit auf Holz. Der QUV-Tester für beschleunigte Bewitterung reproduziert die von Sonnenlicht, Regen und Tau verursachten Schäden. |



Anwendungsinformationen

Vorbereitung

Vor Verwendung sicher stellen, dass das Holz sauber und trocken ist. Vor Gebrauch gut schütteln.

Verarbeitung

Mit Pinsel oder Spray auftragen. Zwei Schichten sollten für beste Abdeckung aufgetragen werden, die zweite Schicht sollte aufgetragen werden, während die Erste noch feucht ist, normalerweise innerhalb von 30 Minuten. Bei Auftragung vorsichtig sein, dass keine Spritzer von Roxil Silicon Holzschutz auf Glas, Anstriche, Pflanzen etc kommen. Jegliche Spritzer sollten mit warmen Seifenwasser gereinigt werden.

Nach der Auftragung dringt das Silikon in das Holz ein und formt dort eine wasserabweisende Barriere. Volle Wasserabweisung entwickelt sich über einen Zeitraum von einem Monat. Nicht auftragen, wenn Regen vorhergesagt ist.

Säuberung

Nach Gebrauch Pinsel oder Spray mit Wasser reinigen.

Roxil Silicon Holzschutz wird zur Benutzung auf weichem Holz empfohlen, inklusive feuchtigkeitsempfindlicher Hölzer wie Kiefer.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte

unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden..